

**OKI**<sup>®</sup>

IMPRESSORA LED COLOR C711

# QUALIDADE INSUPERÁVEL DE CORES

Desempenho  
surpreendente para  
o seu negócio





# IMPRIMA SEUS TRABALHOS COM QUALIDADE, EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MÍDIAS.

## COR É COM A OKI

Desenvolvida especialmente para atender às demandas mais complexas do ambiente de escritório, onde a impressão colorida realmente faz diferença, a OKI C711 têm tudo o que você precisa em um dispositivo compacto e conta com um pacote completo de softwares para manter a fidelidade de cores, controlar, autorizar ou bloquear impressões coloridas e muito mais.

## MELHORE O IMPACTO DE SUAS IMPRESSÕES COLORIDAS E AUMENTE O DESEMPENHO DE SUA EQUIPE DE TRABALHO

Com a OKI C711, sua equipe vai imprimir documentos e apresentações muito mais brilhantes e vivas. Atribua privilégios aos usuários ou arquivos e melhore o fluxo de trabalhos da sua empresa.

## IMPRIMA UMA VARIEDADE DE TAMANHOS E FORMATOS DE DOCUMENTOS COM MAIS FACILIDADE

A Tecnologia Single Pass Color e a trajetória reta do papel da C711 proporciona impressões em mídias de até 250 g/m<sup>2</sup>, envelopes e banners de até 1,32 metros de comprimento. Adicione o mecanismo duplex opcional e imprima frente e verso sem dificuldade.

## Destaques da C711:

- Tecnologia de impressão HD Color (Alta Definição em Cores) para detalhes nítidos com cores ricas e vibrantes;
- Velocidade de impressão<sup>1</sup>: até 34 ppm em Cor e até 36 ppm em Mono;
- Tempo de impressão<sup>1</sup> da primeira página: até 9 segundos Cor e até 8 segundos Mono;
- Resolução 1200x600 dpi para impressões com muito mais detalhes, tanto em Cor quanto em Mono;
- Capacidade de papel padrão de 630 folhas, expansível até 1.690 folhas com segunda e terceira bandejas de papéis opcionais;
- Emulações padrão PCL 6, PCL 5c e PostScript 3;
- Compatível com Windows XP, 7, 8 10, Windows Server e Mac OS X 10.3~10.12;
- Tecnologia digital Single Pass Color para impressões em gramaturas de até 250 g/m<sup>2</sup>, incluindo papel cartão e folhas tamanho banner;
- Compatível com aplicativo Mobile Print para impressões de dispositivos móveis;
- Recursos opcionais de segurança que incluem criptografia de dados e proteção por senha;
- PDF Direct Print;
- Pronta para trabalhar em rede;
- Garantia limitada de 1 ano para a impressora e 5 anos para os pentes de LED.

## Meio Ambiente:

A OKI considera o meio ambiente na concepção, fabricação e comercialização de cada produto e não seria diferente para a C711.

- Tecnologia LED - 5 anos de garantia para Pentes LED;
- Cumpre os requisitos do Programa EPA Energy Star (eficácia energética)<sup>10</sup>
- Toner e Cilindro separados: reduz o desperdício de consumíveis.

Além disso, a OKI disponibiliza gratuitamente a seus clientes o Programa de Sustentabilidade OKI, em que consiste na logística reversa de produtos e embalagens pós-consumo da marca OKI, como forma de garantir uma correta destinação ambiental.

Para mais informações acesse: [sustentabilidadeoki.com.br](http://sustentabilidadeoki.com.br)

# Tenha o controle sobre as impressões coloridas, monocromáticas, segurança e os custos de impressão.

## IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO COM A TECNOLOGIA EXCLUSIVA HD COLOR

Para uma impressão de qualidade incomparável que visivelmente realça seus documentos, a C711 usa a tecnologia de impressão OKI High Definition Color.

Ela combina a impressão multinível dos pentes de LED de alta definição, o exclusivo toner microfino, a trajetória plana do papel e softwares de controle de cores desenvolvidos para proporcionar maior profundidade de detalhes e cores com acabamento brilhante, mesmo em papéis comuns.

## IMPRESSÃO RÁPIDA VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Com velocidade de impressão de até 36 páginas mono por minuto e apenas 8 segundos para a saída da primeira folha, a C711 torna seu escritório ainda mais eficiente.

## DÊ MAIS SEGURANÇA AO SEU AMBIENTE DE TRABALHO

A C711 quando equipada com o cartão de memória SD de 16GB (opcional) fornece recursos avançados de segurança que incluem Impressão Segura Criptografada e Impressão retida para que o usuário imprima somente no momento que estiver na frente do equipamento.

- **Criptografia de 256 Bits** - Possibilita a transmissão de documentos confidenciais do computador para a impressora com a máxima segurança, exigindo do usuário a liberação através de senha pessoal.
- **Duração do tempo de impressão** - Se não for recuperado dentro de um certo intervalo de tempo (pré-definido pelo usuário), o documento é apagado (eliminado) do cartão de memória SD.
- **Validação MAC** - O Message Authentication Code (MAC) é criptografado pelo computador nos dados de impressão do documento para evitar que o arquivo seja corrompido depois de enviado à impressora. O equipamento lê o código e, se detectar qualquer alteração no arquivo, emite um alerta e cancela o trabalho.

## VISÃO GERAL DA C711 | RÁPIDA, COMPACTA, PRODUTIVA E SEGURA

Painel operador com display LCD de 5 linhas para facilitar o uso: mostra o status dos cartuchos de toner.

Velocidade de impressão 34 ppm em cor e 36 ppm mono<sup>1</sup>.

Bandeja Frontal para até 100 folhas.

A Tecnologia Single Pass Color™ fornece alta velocidade e confiabilidade.

Imprima em mídias de até 250 g/m<sup>2</sup> e banners de até 21,59 x 132cm.

Bandeja de papel principal para 530 folhas.

2ª bandeja de papel para 530 folhas (opcional).



Tecnologia de Impressão HD Color (Alta Definição em Cores).

Duplex para impressão frente e verso (opcional).

Os cartuchos de toner<sup>6</sup> produzem até 11.500 páginas coloridas (CMY) e 11.000 páginas em preto.

Memória padrão de 256MB, expansível até 768MB.

Ciclo de trabalho mensal para até 100.000 páginas.

3ª bandeja de papel opcional para 530 folhas - para uma capacidade máxima de 1.690 folhas de papel.

# ESPECIFICAÇÕES

|  |   |
|--|---|
| <b>Tecnologia de Impressão</b>                                 | Digital Led de 4 Cores  |
| <b>Velocidade de Impressão<sup>1</sup></b>                     | <b>A4:</b> Até 34 ppm em Cor; até 36 ppm em Mono  |
| <b>Tempo para a Primeira Página<sup>1</sup></b>                | Até 9 seg. para Cor; 8 seg. em Mono <sup>1</sup>  |
| <b>Ciclo de Trabalho</b>                                       | <b>Recomendado:</b> Até 10.000 páginas/mês<br><b>Máximo:</b> 100.000 páginas/mês  |
| <b>Resolução de Impressão</b>                                  | 1200 x 600 dpi  |
| <b>Memória (Padrão/Máxima)</b>                                 | 256MB / 768 MB  |
| <b>Processador</b>   | 533 MHz   |
| <b>Impressão Frente e Verso</b>                                | Opcional  |
| <b>Painel Operador</b>   | LCD com fundo azul e 5 linhas para a indicação da vida restante dos cartuchos de toner. 6 teclas de navegação, botões ajuda e economia de energia   |
| <b>Linguagens de Impressão</b>                                 | Adobe PostScript 3 nativo, PCL 5c, XPS, PDF v1.7 com PDF Direct   |
| <b>Interface</b>   | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB 2.0 de alta velocidade e paralela   |
| <b>Sistemas Operacionais Suportados<sup>2</sup></b>            | Windows 10, Windows 10x64 edition, Windows 8.1, Windows 8.1x64, Windows 8, Windows 8x64 edition, Windows 7, Windows 7x64 edition, Windows Server 2012x64 edition, Windows Server 2012 R2x64 edition, Windows Server 2008x64 edition, Windows 2008 R2x64 edition, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2003x64 edition, Windows vstax64 edition, Windows vista, Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, OS X 10.12; OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Linux |
| <b>Protocolos</b>  | TCP/IP, NetBEUI, NetWare®, EtherTalk  |
| <b>Fontes</b>  | 90 Fontes MonoType e 80 PostScript; Fontes Bitmap OCR-A/B; Códigos de Barra: USPS, UPC-A/E, Código 39/128, EAN-8, EAN-13, EAN/UCC-128, Intercalado 2 de 4, CodaBar, Zip+4 Postnet®  |
| <b>Recursos e Soluções de Cores</b>                            | Simulações de Cores, Impressão direta do PDF, Ajuste de Gama  |
| <b>Manuseio de Mídia<sup>3</sup> (Papel comum e Reciclado)</b> | <b>Bandeja 1/2/3:</b> A4/Carta, A5, A6, B5, B6 (desde 105~216mm de largura até 148~356 mm de comprimento)<br><b>Bandeja Frontal:</b> A4, A5, A6, B4, B5, B6<br><b>Formatos personalizados:</b> Largura 76~216 mm, Comprimento 127~1320 mm   |
| <b>Peso do Papel</b>   | <b>Bandeja 1/2/3:</b> 60 a 220 g/m <sup>2</sup>   <b>Bandeja Frontal:</b> 60 a 250 g/m <sup>2</sup><br><b>Duplex:</b> 64 a 220 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Capacidade de Papel<sup>4</sup></b>                         | <b>Bandeja 1/2/3:</b> Até 530 folhas   <b>Bandeja Frontal:</b> Até 100 folhas   |
| <b>Capacidade Máxima de Papel<sup>4</sup></b>                  | 1.690 folhas  |
| <b>Capacidade de Saída de Papel<sup>4</sup></b>                | <b>Face para baixo:</b> Até 350 folhas   <b>Face para cima:</b> Até 100 folhas  |
| <b>Dimensões (L x P x A)</b>                                   | 435 x 547 x 389 mm  |
| <b>Peso (com suprimentos)</b>                                  | Aproximadamente 27,6 kg   |
| <b>Peso (sem suprimentos)</b>                                  | Aproximadamente 25 kg   |
| <b>Ambiente</b>  | <b>Temperatura de funcionamento:</b> 10 °C a 32 °C (17 °C a 27 °C recomendado)<br><b>Umidade de funcionamento:</b> 20% a 80% HR (50% a 70% HR recomendada)  |
| <b>Tempo de Aquecimento</b>                                    | Aproximadamente 60 segundos ao ligar e 35 segundos do modo de economia  |
| <b>Energia</b>   | Monofásica de 120 V AC +/-10%, frequência 50/60 Hz +/- 2% - Plugue 10A Padrão ISO/NBR 14136   |
| <b>Consumo de Energia</b>                                      | <b>Típico:</b> 600 W   <b>Pico:</b> 1200 W   <b>Espera:</b> 100 W (média)<br><b>Economia de energia:</b> < 15 W   <b>Hibernar:</b> < 1,2 W  |
| <b>Nível de Ruído</b>  | <b>Funcionamento:</b> 54 dB(A) ou menos   <b>Espera:</b> 37 dB(A) ou menos<br><b>Economia de energia:</b> < 30 dBA ou Ruído do ambiente   |
| <b>Compatível com Energy Star<sup>5</sup></b>                  | Sim   |
| <b>Conteúdo da Caixa</b>                                       | Manuais, Toners <sup>9</sup> , Cilindros de Impressão, Cabo de Energia, CD de Instalação  |
| <b>Garantia<sup>6,7</sup></b>                                  | 1 Ano balcão para o equipamento; 5 Anos para o Pente de LEDs e 90 dias para suprimentos   |

## INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                      | CÓDIGO   |
|--|----------|
| C711 (120V) 4 Estações - Digital LED           | 62446801 |
| SUPRIMENTOS                                    | CÓDIGOS  |
| <b>Cartuchos de Toner<sup>6,7</sup></b>        |          |
| Cartucho de Toner Ciano 11.500 pg.             | 44318603 |
| Cartucho de Toner Magenta 11.500 pg.           | 44318602 |
| Cartucho de Toner Amarelo 11.500 pg.           | 44318601 |
| Cartucho de Toner Preto 11.000 pg.             | 44318604 |
| <b>Cilindros de Impressão<sup>7,8</sup></b>    |          |
| Cilindro Ciano 20.000 pg.                      | 44318503 |
| Cilindro Magenta 20.000 pg.                    | 44318502 |
| Cilindro Amarelo 20.000 pg.                    | 44318501 |
| Cilindro Preto 20.000 pg.                      | 44318504 |
| <b>ESTEIRA DE TRANFERÊNCIA<sup>7,8</sup></b>   |          |
| Esteira 60.000 pg.                             | 44341901 |
| <b>UNIDADE FUSORA<sup>7,8</sup></b>            |          |
| Fusor 60.000 pg.                               | 44289101 |
| <b>OPCIONAIS</b>                               |          |
| Cartão de Memória SD (16GB)                    | 70061701 |
| Expansão de Memória 256MB                      | 70061801 |
| Expansão de Memória 512MB                      | 70061901 |
| Bandeja 2 e 3                                  | 44274501 |
| Capacidade de 530 folhas (cada)                |          |
| Mecanismo de impressão frente e verso (Duplex) | 70061601 |
| <b>CÓDIGO DE CERTIFICAÇÃO</b>                  |          |
| Código para efeito de certificação             | N31194A  |

- Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.
- Consulte o site da OKI para verificar a compatibilidade com seu sistema operacional.
- Dependendo da qualidade do papel e o modo de impressão poderá haver alterações na impressão. Teste-o antes da aquisição.
- Baseado em uma folha com gramatura de 80 g/m<sup>2</sup>.
- Consulte-nos para outras opções de garantia.
- Com base no padrão ISO/IEC 19798, em papel formato A4. Vida útil estimada, também disponível na versão BR.
- A garantia de 90 dias oferecida para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento. Use sempre suprimentos originais e garanta a máxima qualidade de impressão. O uso de suprimentos não originais poderá danificar seu equipamento.
- Com base em 3 páginas por trabalho, face única e formato A4.
- Este equipamento é fornecido com toners iniciais para até 4.000 páginas de acordo com a norma ISO/IEC 19798, Cabo de energia, manuais e CD-ROM.
- Com o uso do mecanismo de impressão frente e verso (Duplex) opcional instalado.

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI, inclusive extensões de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento OKI através do telefone (11) 3543-5500 ou acesse [www.oki.com/br/printing](http://www.oki.com/br/printing). As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



### OKI DATA AMERICAS, INC.

**USA**  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
Fax: 856.222.5320

**CANADA**  
4140B Sladeview Crescent  
Units 7 & 8  
Mississauga, Ontario L5L 6A1  
Tel: 905.6083.5000  
Fax: 905.6080.5040

**LATIN AMERICA**  
2000 Bishop Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 856.231.0002  
Fax: 856.222.5071

**OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
Mariano Escobedo, 748 8º Piso  
Col. Nueva Anzures C.P. 11590  
Mexico, D.F.  
Tel: 55.5263.8780  
Fax: 55.5250.3501

**OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100  
Bloco C - 5º andar  
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: 11.3444.3500  
Fax: 11.3444.3502

[WWW.OKI.COM/BR/PRINTING](http://www.oki.com/br/printing)

Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. V.1 08/2018.

© 2017 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.