



Soluções de personalização colorida Epson

Principais Características

- Design compacto
- Alta velocidade de impressão: até 4 polegadas por segundo¹
- Impressão de alta qualidade em quatro cores (CMYK)
- Cartuchos de tinta individuais para maior eficiência dos suprimentos
- Compatível com a maioria das aplicações para etiquetas
- Interfaces USB e Ethernet
- De acordo com as normas DS 5609 para GHS

Reduz significativamente seus custos de impressão, aumenta a eficiência e produz etiquetas coloridas de alta qualidade de forma rápida com o sistema Just in Time Color[™] incorporado na impressora de alta velocidade Epson ColorWorks[®] TM-C3500. A ampla gama de opções e a capacidade de produzir todo tipo de etiquetas fazem da impressora Epson ColorWorks[®] TM-C3500 a solução ideal para a crescente necessidade de etiquetas à cores com um grande volume de variações. A velocidade de impressão é de até 4 polegadas por segundo, com sistemas de redução de banda que aumentam a nitidez das bordas, e revisão de injetores para obter altos volumes de impressão com excelente qualidade de imagem. Além disso, a exclusiva tecnologia MicroPiezo[®] combinada com a tinta Ultra Pigment DuraBrite[®] proporcionam uma impressão clara e nítida em textos, imagens e códigos de barras. As impressões em papel normal, sintético, fosco e brilhante são resistentes a atritos e à água.

Epson ColorWorks® C3500

Especificações técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Método de impressão	Tecnologia MicroPiezo® Inkjet, Automatic Nozzle Checking
Tipo de tinta ²	Tinta pigmentada, cartuchos individuais CMYK
Resolução	360 dpi x 360 dpi - Modalidade de velocidade 720 dpi x 360 dpi - Modalidade de qualidade
Velocidade de impressão (máxima):	360 dpi x 360 dpi - sem redução de bandas 4,0"/s (2,2" largura) 3,4"/s (4,1" largura) 360 dpi x 360 dpi - com redução de bandas 3,7"/s (2,2" largura) 3,1"/s (4,1" largura) 720 dpi x 360 dpi - com redução de bandas 2,0"/s (2,2" largura) 1,7"/s (4,1" largura)
Largura de impressão	4,1" (104 mm) máxima
Tipos de papel	Bobina ou fanfold, papel comum ou etiquetas adesivas, contínuas ou pré-cortadas, papel fino, filme PET e sintético.
Papel	
Largura	1,2" - 4,25" (30 - 108 mm) - bobina 2,0" - 4,25" (50 - 108 mm) - fanfold
Espessura	4,7 - 7,5 mils (0,12 - 0,19 mm)
Tamanho do cilindro O.D.	4,0" (102 mm) máximo Diâmetro do núcleo 1,75" (44 mm) até 2,25" (57 mm)
Sensores de papel	Distância, marca preta, pré-cortados
Geral	
Interfaces	USB 2.0 High-speed, Ethernet 10/100 BASE-T
Sistema operacional	Microsoft® Windows® XP 32-bits (SP3) / 64-bits (SP2), Vista™ 32-bits / 64-bits (SP2), Windows 7 32-bits / 64-bits (SP1), Windows® 8 32-bit / 64-bits
Fontes de código de barras	(Built-in driver): UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1

	DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code
Temperaturas de funcionamento	10 °C - 35°C / 20% - 80% RH umidade
Temperaturas de armazenamento	-20 °C - 40 °C / 5% - 85% RH umidade
Dimensões gerais	31 cm x 28,2 cm x 26,2 cm (L x P x A) - impressora 44,45 cm x 39,37 cm x 42,6 cm (L x P x A) - caixa
Peso (aproximado)	12,2 kg - impressora (sem tintas) 18,6 kg - na caixa
Consumo de energia	30 W imprimindo 2,5 W Modo de espera 0,3 W desligado
Tensão nominal	AC 100 - 240 VAC
Frequência nominal	50 Hz
Ruído acústico	Aproximadamente 58 dBA
EMI	FCC / ICES-003 Class B
Normas de segurança	UL60950 - 1 / CSA C22.2 N.º 60950-1
Garantia	1 ano
O que há na caixa	Impressora Epson ColorWorks® TM-C3500 Carregador Cartuchos de impressão Bobina de amostra para etiquetas Bandeja de impressão Manual de operação CD com manuais e informações adicionais
Acessórios	
Cartucho de tinta GJIC22P (C) 32,5 ml	Ciano C33S020581
Cartucho de tinta GJIC22P (K) 32,5 ml	Preta C33S020577
Cartucho de tinta GJIC22P (M) 32,5 ml	Preta C33S020582
Cartucho de tinta GJIC22P (Y) 32,5 ml	Amarela C33S020583

1- A velocidade de impressão está baseada na impressão de 2.2" (56 mm) em modalidade bidirecional com a redução de banda desativada em uma resolução de 360 dpi x 360 dpi. 2- Os rendimentos dos cartuchos de injeção de tinta variam muito dependendo das imagens impressas, da configuração da impressão, da temperatura e da umidade. Os rendimentos podem ser inferiores quando não se imprime com frequência. Quando se acende o indicador de troca do cartucho ainda há uma quantidade variável de tinta nele. A tinta do primeiro cartucho é usada para a inicialização do equipamento. A tinta é usada para a impressão e também para a manutenção da cabeça de impressão.



Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson America Inc. Epson, DURABrite e MicroPiezo são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é um logotipo e marca registrada da Seiko Epson Corporation ©2020. ColorWorks e Just in Time Color são marcas comerciais da Epson America Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade das suas respectivas empresas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. CPD LP100875 01/16