



KONICA MINOLTA

magicolor 8650DN

DO BUSINESS_BETTER

_IMPRESSORA
_LASER EM CORES
_GRANDES
_FORMATOS



CONECTE_

COMUNIQUE_

CONTROLE_

IMPRIMA COM PRODUTIVIDADE. IMPRIMA COM CRIATIVIDADE.

A impressora laser em cores magicolor® 8650DN oferece recursos que superam os padrões, proporcionando desempenho, produtividade e perfeição. Atende departamentos ou grupos de trabalho com velocidade de 35 ppm, mantendo o fluxo de trabalho no ritmo necessário. Esta versátil solução de impressão em grandes formatos possui várias opções de mídia e acabamento, ideais para produções "in-house" e departamentos criativos. Enfatizando facilidade de uso, possui ferramentas de controle e calibração automática de cores que simplificam sua operação diária. Para impressões perfeitas, a magicolor® 8650DN possui a revolucionária resolução de 19.200 x 600 dpi para manter seus documentos – e sua imagem – com a melhor aparência.

The essentials of imaging

magicolor 8650DN

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE IMPRESSÃO

MÉTODO DE IMPRESSÃO:

Laser eletrofotográfico

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO*:

Cores: 35 ppm

Monocromático: 35 ppm

*A velocidade exata de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento.

TEMPO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA:

Cores: 8.5 segundos

Monocromático: 5.9 segundos

RESOLUÇÃO:

19.200 x 600 dpi PhotoART

(600 x 600 x 5 bits contone)

CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO:

150.000 impressões

CAPACIDADES DE HARDWARE E SOFTWARE

PROCESSADOR:

1 GHz PowerPC G4 MC7447A

MEMÓRIA:

DDR SDRAM 1024 MB

ACIONADOR DE DISCO RÍGIDO (opcional):

60 GB

OPCIONAIS DE SEGURANÇA:

Kit de Criptografia*

Criptografa dados no Disco Rígido

ISO 15408, disponível sob consulta

*Exige disco rígido opcional

COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS:

Windows Vista

Windows Vista x64

Windows Server 2003

Windows Server 2003 x64

Windows XP

Windows XP x64

Windows 2000

Windows NT4 (SP6+)

Macintosh OS X (v10.2+)

Macintosh OS X (Intel) (v10.4+)

Linux Red Hat Enterprise

EMULAÇÕES DE IMPRESSORA:

PostScript 3

PCL 6

Impressão Direta XPS*

Impressão Direta PDF 1.6*

Impressão Direta JPEG/TIFF Direct*

*Exige disco rígido opcional

GERENCIAMENTO DE IMPRESSORA:

PageScope Net Care

PageScope Web Connection

PageScope Network Setup

PageScope NDPS Gateway

PageScope Direct Print

PageScope Data Administrator

PageScope Job Spooler

SUORTE A CORES:

Controle Automático Aprimorado de Densidade

de Imagem (eAIDC)

Perfis de dispositivo ICC

Coincidência automática de cores ICC

Paginação Dinâmica Contone

Tabela de Cores PANTONE

Emulações de impressa SWOP, Commercial,

SNAP, EuroColor, DIC e TOYO

INTERFACES SUPORTADAS

INTERFACES PADRÃO:

Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTX)

USB 2.0

PROTOSCOLOS ETHERNET:

TCP/IP (IPv4/IPv6, IPsec, SSL)

AppleTalk / EtherTalk

IPX/SPX (Netware 4/5/6)

ARP

Bonjour

BOOTP

DHCP, AutoIP

DNS, DynamicDNS

FTP

HTTP

ICMP

IPP1.1

LDAP

LPR/LPD

NetBEUI, SMB

NTP

SMTP

RAW Socket

SNMP 1.2

UDP

WSD

MANUSEIO DE PAPEL

ENTRADA PADRÃO DE PAPEL

Bandeja multipropósito 150 folhas

2 Bandejas 500 folhas

ENTRADA OPCIONAL DE PAPEL:

Gabinete de alimentação 500 folhas [PC-106]

(Bandeja 500 folhas, área de armazenamento)

Gabinete de alimentação 1.000 folhas [PC-205]

(2 Bandejas 500 folhas)

Gabinete de alimentação de alta capacidade [PC-406]

(Bandeja 2.500 folhas)

Suporte para impressora [DK-505]

Bandeja de banner [MK-713]

SAÍDA PADRÃO DE PAPEL:

Bandeja de saída 250 folhas face para baixo

SAÍDA OPCIONAL DE PAPEL:

Grampeador* [FS-519]

Bandeja de saída** [OT-602]

Perfurador** [PK-515]

Dobrador de livretos** [SD-505]

Kit separador com 4 escaninhos** [MT-502]

*Requer suporte para impressora ou gabinete de alimentação opcionais

**Requer grampeador

Conjunto Acabador* [FS-609]

Perfurador** [PK-501]

*Requer suporte para impressora ou gabinete de alimentação opcionais

**Requer grampeador

DUPLEX AUTOMÁTICO PADRÃO:

Para impressão frente e verso (somente em papel plano)

TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS:

Bandeja multipropósito 150 folhas:

Carta

Ofício

Tablóide

100 x 150 mm

304 x 457 mm

311 x 457 mm

Executive

Fólio

Statement

A3, A4, A5, A6

B4, B5, B6

Tamanhos personalizados:

(L) 90-311 mm até (C) 139-1200 mm

Envelopes:

Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C5

Gabinetes de alimentação / bandejas 500

folhas:

Carta

Ofício

Tablóide

304 x 457 mm*

311 x 457 mm*

Fólio

Statement

A3, A4

B4, B5, B6

*Suportado somente através da bandeja inferior padrão

Duplex:

Carta

Ofício

Tablóide

304 x 457 mm

311 x 457 mm

Executive

Fólio

A3, A4, A5

B4, B5

Tamanhos personalizados:

(L) 139-311 mm até (C) 148-457 mm

ÁREA IMPRIMÍVEL:

4,2 mm a partir de todas as bordas

Comprimento máximo de impressão: 1191 mm

Largura máxima de impressão 288 mm

(quando no modo de impressão banner)

GRAMATURAS DE PAPEL:

Papel plano: 60-90 g/m²

Papel grosso:

90-256 g/m²

256-271 g/m² - Carta, A4,

Tablóide, A3 somente através da bandeja

multipropósito

Duplex: 64-90 g/m²

MÍDIAS DE IMPRESSÃO:

Papel plano

Papel reciclável

Papel timbrado

Papel grosso

Papel glossy

Papel Fotográfico

Transparências

Etiquetas de qualidade laser

Envelopes

Cartões Postais

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TIPO:

Impressora laser com Sistema de Impressão

Emperon

DIMENSÕES (LXPA):

643 x 708 x 637 mm

PESO:

89 kg com consumíveis

117 kg como despachada

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

EXIGÊNCIAS DE ENERGIA:

120 VAC, 12A, 60 Hz

220-240 VAC, 8A, 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA:

Em operação: 900W em média, 1.500W

Máximo

Em espera: 200W em média.

CONCORDÂNCIA COM ENERGY STAR*:

17Wh ou menos

*A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante.

AMBIENTE

EXIGÊNCIAS DE TEMPERATURA:

Em operação: 10° a 30° C

Fora de operação: 0° a 35° C

UMIDADE:

Em operação: 15% até 85% UR

Fora de operação: 15% até 85% UR

NÍVEIS DE RUÍDO:

Em operação: ≤67 dB(A)

Em espera: ≤43 dB(A)

REGULAMENTAÇÃO/CONFORMIDADE

DE SEGURANÇA:

UL

cUL

CDRH

CE-Marking

FCC-A

TUVRh-AR-S

CONSUMÍVEIS*:

Toner (inicial): Ciano, Magenta, Amarelo (rendimento de até 6.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura); Preto

(rendimento de até 9.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura);

Toner de Reposição: Ciano, Magenta, Amarelo

(rendimento de até 20.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura);

Preto (rendimento de até 26.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura)

Unidades de imagem: Ciano, Magenta, Amarelo

(rendimento de até 90.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura);

Preto (rendimento de até 120.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura)

Caixa de Toner Refugado (rendimento de até 200.000 páginas p&b, 50.000 páginas coloridas)

*A expectativa de vida afirmada para cada consumível está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

TIPOS DE FONTES:

136 fontes residentes PostScript

81 Fontes PCL

GARANTIA:

1 ano de garantia

magicolor

Empowering
Drivers

ENERGY STAR

Windows Vista
Designed for
Microsoft Windows Server 2003
Designed for
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000

Mac
Universal

PANTONE
Digital Color

YES
TESTED &
APPROVED
Novell

As imagens são cortesia da Knoll, Inc.

© 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a permissão por escrito. Konica Minolta e The essentials of imaging marcas de comércio da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope é marca de comércio da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. magicolor e Simitri são marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas de comércio registradas ou marcas de comércio de seus respectivos proprietários.

As especificações e desenhos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA

dprinter
imagine.

www.dprinter.com.br

11 3508 8888 / 11 2842 6363

21 3514 9890 / 16 3946 9000